



## MAXIGEAR Keban EP-X 75W-90

### Sentetik Teknoloji, Dişli Yağı

#### Tanımı

MAXIGEAR Keban EP-X 75W/90, sentetik teknoloji ile üretilen içeriğindeki aşırı basınç katkıları sayesinde dişlileri koruyarak daha uzun parça ömrü sağlayan sentetik dişli yağıdır.

#### Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR Keban EP-X 75W-90, GL-4 ve GL-5 performans seviyesinin tavsiye edildiği araçların diferansiyellerinde, transmisyonlarında ve akslarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

#### Özellikleri ve Faydaları

- Mükemmel sıcaklık-viskozite uyumuna ve uzun yağ kullanım ömrüne sahiptir.
- Düşük akma noktası sayesinde ilk çalışma anındaki kuru çalışmayı önleyerek aşınmaları azaltır.
- Mükemmel korozyon ve pas önleme özelliğine sahiptir.

#### Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5, MT-1, MIL-L-2105D

Tipik Özellikler*		
SAE Viskozite Sınıfı		75W-90
Yoğunluk, @ 15°C kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-4052	0,86
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	202
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	92,45
100°C'de mm <sup>2</sup> /s		15,22
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	175
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-40

\* Tipik özellikler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

#### Ambalaj Tipleri

Plastik	1 lt, 17,5 kg
Fıçı	185 kg



Madeni Yağlar Müşteri Hizmetleri  
Tel: (0212) 329 19 19 Faks: (0212) 329 52 19  
e-mail: [madeniyag@poas.com.tr](mailto:madeniyag@poas.com.tr)  
[www.petrolofisi.com.tr](http://www.petrolofisi.com.tr)

